

MANUAL DE INSTALAÇÃO CORPO DE BORBOLETA

QUALIDADE TEM NOME



PROCEDIMENTO APÓS A TROCA DO CORPO DA BORBOLETA NOS CASOS ONDE A LUZ DE ANOMALIA PERMANECE ACESSA.

1º PASSO – TIRAR O CORPO DE BORBOLETA, SOLTAR OS CABOS DA BATERIA E JUNTAR OS BORNES (POSITIVO + NEGATIVO), (**RESET DO MÓDULO**).

2º PASSO – REINSTALAR O CORPO DE BORBOLETA E RECOLOCAR OS CABOS NA BATERIA.

3º PASSO – LIGAR O CONTATO, SEM DAR PARTIDA, ESPERAR UNS 10 MINUTOS PARA O MÓDULO FAZER A LEITURA E RECONHECER O CORPO DE BORBOLETA NOVO.

4º PASSO – DAR PARTIDA SEM ACELERAR, ACENDER OS FARÓIS E LIGAR O AR CONDICIONADO (CASO O CARRO POSSUA), ESPERAR A TEMPERATURA DO MOTOR SUBIR A APROXIMADAMENTE 80 °C (ATÉ ACIONAR A VENTONHA).

5º PASSO – ACELERAR POR TRES VEZES ATÉ 4.000 GIROS, APÓS ESTE PROCEDIMENTO A LUZ SE APAGARÁ.

OBS.: É RECOMENDADO QUE SE FAÇA A SUBSTITUIÇÃO DO TBI COM O AUXÍLIO DE UM APARELHO DE SCANNER PARA ZERAR AS AVARIAS.

